

VARUINFORMATION

Produkt: **CARLOFON ROSTSKYDD VAX SPRAY**

Art nr: **1045**

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produkt	Art nr		
CARLOFON ROSTSKYDD VAX SPRAY	1045		
Korrosionskyddsmedel			
Importör	Kontaktperson		
SEAB AB	Lars Almgren		
Charlottenbergs gård	Telefon	Telefax	Nödsituation
195 92 Märsta	08 - 591 490 90	08-591 490 61	112

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ämnen	CAS-nr	Innehåll	FB	FH	FM	R-fraser
Nafta (petroleum) vätebehandlad tung	64742-48-9	40-60%		Xn		10, 65, 66
Butylglykol	111-76-2	<1-5%		Xn		37, 20/21/22

Kodförklaring *FB/FH/FM= Farokod brand/-hälsa/-miljö, T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande
Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt Hälsoskadlig, IK=Ej Märkningspliktig,
E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket Brandfarligt, N=Miljöfarligt*

3. FARLIGA EGENSKAPER

Extremt brandfarligt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ingående etroleumnafta/petroleumdestillat/smörjolja uppfyller de krav som ställs för att inte klassas som cancerogena [innehåller <0,1% bensen alt <3% DMSO extrakt (IP 346)]. Klassificering av produkten baseras på KIFS 1999:3. Produkten klassas inte som hälsofarlig med R65 eftersom det är en aerosol.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Frisk luft och vila. Eventuellt andningshjälp.

Hud

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögon

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Ge vegetabilisk olja eller eventuellt grädde. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts. Framkalla ej kräkning!

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Brandbekämpning

Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Risker vid brand

Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan ge explosiv blandning med luft.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Saneringsmetoder

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Förhindra utsläpp i avlopp. Kontakta räddningskåren vid större spill. Spill samlas försiktigt upp i täta kärl och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter.

VARUINFORMATION

Produkt: **CARLOFON ROSTSKYDD VAX SPRAY**

Art nr: **1045**

7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering

Ej rökning, eld, gnistor eller svetsning. Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan behövas.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Hygieniska gränsvärden

Ingrediens	STD.	Gen.snitt 8t.exp.	Takgränsvärde
Nafta (petroleum) vätebehandlad tung		350.00 mg/m ³	500
Butylglykol		10.00 ppm,H	

Andningsskydd

Andningsskydd kan behövas. Filter. Gasfilter A (organiska ämnen, brun).

Skyddshandskar

Använd skyddshandskar av Nitrilgummi. Neoprengummi.

Hudskydd

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/konsistens	Viskös vätska		
Färg	Ljusbrun		
Lukt	Lösningemedel		
Löslighet	Löslig i petroleumnafta och liknande		
Löslighetsfak	0.10 g/100g H ₂ O, 20° C		
Kokpunkt (intervall)	140-170°C	Tryck	
Densitet/specifik vikt	0.86 g/ml	Temperatur	23° C
Relativ ångdensitet (luft=1)	>1		
Ångtryck	<3.20 kPa	Temperatur	38° C
Rel. förångningshastighet	0.44	Referens	BuAc=1
Viskositet	48s DIN 4	Temperatur	23° C
Flampunkt	29° C	Metod	P/M Pensky-Martens
Tändpunkt	>150° C		
Explosionsgränser	Nedre: 0,60%, Övre: 7%		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet

N/A

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxisk dos, LD50

>5000.00 mg/kg (oral-råtta)

Hälssofarlighet, allmänt:

Inandning

Kan förorsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Vid höga koncentrationer kan reaktionstid och minne försämrats och medvetlöshet kan uppstå. Långvarig eller ofta upprepad inandning av höga koncentrationer kan orsaka permanent skada på CNS.

Ögonkontakt

Sveda och lätt irritation.

VARUINFORMATION

Produkt: **CARLOFON ROSTSKYDD VAX SPRAY**

Art nr: **1045**

Hudkontakt

Uttorkar huden vilket kan förorsaka rodnad och ibland eksem vid långvarig eller ofta upprepad kontakt. I kombination med dålig personlig hygien kan detta orsaka dermatitis, oljeacne eller andra hudförändringar.

Förtäring

Liknande besvär som vid inandning. Risk för kemisk lunginflammation om produkt kommer ner i lungorna vid kräkning eller dylikt.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Miljöskyddsåtgärder

Produkten är inte klassad som miljöfarlig. Ingående petroleumnafta är inte klassad som miljöfarlig och har låg giftighet för vattenorganismer. Större lokala utsläpp kan utgöra en risk. Naftan är lätt nedbrytbar men kan troligen bioackumuleras.

Bioackumulering

Den ingående petroleumnaftan kan bioackumuleras.

Nedbrytbarhet

Inga uppgifter tillgängliga för produkten. Ingående lösningsmedel är lätt nedbrytbart.

Akut fisktoxicitet

Inga uppgifter tillgängliga för produkten. För ingående petroleumnafta gäller: LC50(fisk) 10-100 mg/l, EC50(Daphnia) 10-100 mg/l, IC50(Alger)10-100 mg/l.

Vattenklassificering

WGK 1 (Bedömning enligt VwVwS) Samtliga ingående substanser har låg giftighet för vattenorganismer.

13. AVFALLSHANTERING

Allmänt

Generell hantering av produktemballage.

Plåtfat: Töms enligt givna tömningsanvisningar och lämnas till certifierad återvinnare (förteckning kan fås från produktleverantören) åtföljt av ifylld tömningsförsäkran.

Plåtburkar, plast, kartonger m m: Lämnas till lokal entreprenör för Materialbolagen. Ytterligare information om krav på rengöring av emballaget etc kan fås direkt från denne. Förteckning över entreprenörer kan fås från produktleverantören.

Destruktionsmetoder

Destrueras enligt lokala föreskrifter.

Avfallsklass

Avfallskategori enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC): Avfallsnummer för produkten: 08 00 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg, lack, porslinsmalj, lim, fogmassa och tryckfärg.

VARUINFORMATION

Produkt: **CARLOFON ROSTSKYDD VAX SPRAY**

Art nr: **1045**

14. TRANSPORTINFORMATION

Transportkort



UN-nr 1950

Faroklass vägtransport (ADR) Klass 2: Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser

Faroklass vägtransport (ADR) 2.5F

Teknisk benämning, nat. AEROSOL

Teknisk benämning, internat. AEROSOL

Landvägstransportinformation Produkten klassas som frimängd enligt ADR-reglerna om den levereras i förpackning som rymmer max 1000 ml eller som spray.

Faroklass järnväg (RID) 2.5F

UN-nr. IMDG 1950

Faroklass sjötransport (IMDG) 2

IMDG-sidnr. 2102

IMDG-förpackningsgr. II

EmS Nr. 2-13

MFAG Nr. 620

Marine Pollutant Nej

Sjötransportinformation Produkten klassas som frimängd enligt IMDG reglerna om den levereras i förpackning som rymmer max 1000 ml (packgrupp II), max 5000 ml (packgrupp III) eller som spray (max 1000 ml).

UN-nr. - DGR 1950

DGR class 2

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Brandfarlig, klass SWE Klass 1 (Flampkt. <21° C)

Farosymboler



R-fraser

R-12 Extremt brandfarligt

R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S-fraser

S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S-23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma

S-51 Sörj för god ventilation.

S-46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S-60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

VARUINFORMATION

Produkt: CARLOFON ROSTSKYDD VAX SPRAY

Art nr: 1045

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rök inte.

16. ÖVRIG INFORMATION

Användarens anmärkningar

Angiven information avser produktkoncentrat. Transportklassificering och brandfarlighetsmärkning avser aerosolen. Aerosol, innehåller ca 29% propan/butan som drivgas. Informationen i detta dokument baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd endast att användas för hälso-, säkerhets- och miljööändamål. Informationen skall inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.

Utfärdad datum
2001-09-28

Ersätter varuinformationsblad av:
1997-11-04