

# VARUINFORMATION

**Produkt:** CARLOFON BODY SPECIAL SVART SPRAY

**Art nr:** 1081

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<b>Produkt</b>				<b>Art nr</b>
CARLOFON BODY SPECIAL SVART SPRAY				1081
<b>Importör</b>	<b>Kontaktperson</b>			
SEAB AB	Lars Almgren			
Charlottenbergs gård	<b>Telefon</b>	<b>Telefax</b>	<b>Nödsituation</b>	
195 92 Märsta	08 - 591 490 90	08-591 490 61	112	

## 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ämnen	CAS-nr	Halt	Symbol	R-fraser
Xylen	1330-20-7	20-30%	Xn	10-20/21-38
Etylacetat	141-78-6	10-25%	F, V	11-320-313
Butan/Propan		10-25%	F+	12
Alkydharts			-	

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar huden.  
Tryckbehållare som kan explodera vid upphetning.  
Innehåller mycket brandfarligt lösningsmedel.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

### Inandning

Frisk luft och vila.

### Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

### Kontakt med ögon

Skölj med vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### Förtäring

Ge grädde. Framkalla ej kräkning.

Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Kan släckas med koldioxid, pulver eller skum.

Använd ej vatten i stark stråle.

Ångorna kan redan vid rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft.

Aerosolbehållare kan explodera vid brand.

# VARUINFORMATION

Produkt: **CARLOFON BODY SPECIAL SVART SPRAY**

Art nr: **1081**

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Eliminera alla antändningskällor.

Sörj för god ventilation.

Spill torkas upp.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### Hantering

Se till att luftväxlingen är god.

Försiktighet med eld, rökning, gnistor eller svetsning.

### Lagring

Sprayburkar får inte utsättas för direkt solljus eller temperatur >50° C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

### Tekniska åtgärder

Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

### Hygieniska gränsvärden

Xylen: Nivågränsvärde 50 ppm. Korttidsvärde 100 ppm (AFS 1993:9)

Etylacetat: Nivågränsvärde 150 ppm. Korttidsvärde 300 ppm (AFS 1993:9)

### Personliga skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar vid risk för hudkontakt.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Utseende</b>		<b>Lukt</b>	<b>Ångtryck</b>
Svart, tjockflytande vätska		Något stickande aromatiska kolväten	-
<b>pH</b>	<b>Viskositet</b>	<b>Densitet</b>	<b>Avdunstningshastighet</b>
-	ca 100 mPas (system 3 Haake)	1,23 g/cm <sup>3</sup>	-
<b>Kokpunkt/Intervall</b>	<b>Flampunkt</b>	<b>Tändtemperatur</b>	<b>Löslighet i vatten</b>
77° C	-4° C (ingående vätska)	-	Olöslig
<b>Övrigt</b>			

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Stabilitet

Normalt stabil.

### Förhållanden som bör undvikas

Undvik kraftig uppvärmning, öppen låga och antändningskällor.

# VARUINFORMATION

Produkt: **CARLOFON BODY SPECIAL SVART SPRAY**

Art nr: **1081**

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Inandning,

Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Långvarig eller ofta upprepad exponering kan orsaka nervositet, aptitlöshet och domningar i armar och ben.

### Hudkontakt,

Kontakt med huden kan ge sveda och rodnad. Långvarig eller upprepad hudkontakt avfettar huden vilket kan utvecklas till eksem. Omfattande hudkontakt kan ge samma symtom som vid inandning.

### Ögonkontakt,

Stänk i ögonen ger stark sveda.

### Förtäring,

Förtäring kan ge illamående och kräkningar. Kemisk lunginflammation kan tillkomma efter några timmar upp till ett dygn om produkten vid förtäring dragits ned i luftvägarna.

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Xylen är ej bedömt som miljöfarligt vid normal användning.

(Kemikontorets Miljöskyddsblad oktober 1992).

Etylacetat har bedömts medföra relativt låg belastning ur miljösynpunkt (Bra Kemval 1992)

## 13. AVFALLSHANTERING

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

En tömd aerosolburk kan kastas med det vanliga avfallet eller källsorteras tillsammans med övrigt metallavfall.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

PRODUKTEN KLASSAD SOM FRIMÄNGD VID TRANSPORT INOM SVERIGE.

### FN-nmmer

1950

### Landtransporter (ADR/ADR-s, RID/RID-S)

2,5 F

### Sjötransporter (IMDG)

9

### Lufttransporter

-

# VARUINFORMATION

Produkt: **CARLOFON BODY SPECIAL SVART SPRAY**

Art nr: **1081**

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering och märkning enligt Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

### Farosymboler

Anderaskors med HÄLSOSKADLIG

Flamma med EXTREMT BRANDFARLIGT

### Riskfraser

Extremt brandfarligt. Kan vara farligt vid inandning, hudkontakt. Irriterar huden.

### Skyddsfraser

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation.

Undvik kontakt med ögonen.

## 16. ÖVRIG INFORMATION

Utfärdandedatum

00 11 01

Ersätter varuinformationsblad av:

97 03 17