

# VARUINFORMATION

**Produkt: Hammerite Nr. 1 Rost Grund**

**Art nr: 556**

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

<b>Produkt</b>				<b>Art nr</b>
<b>Hammerite Nr. 1 Rost Grund</b>				<b>556</b>
<b>Importör</b>	<b>Kontaktperson</b>			
SEAB AB	Lars Almgren			
Charlottenbergs gård	<b>Telefon</b>	<b>Telefax</b>	<b>Nödsituation</b>	
195 92 Märsta	08 - 591 490 90	08-591 490 61	112	

## 2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämnen	CAS-nr	Halt	Symbol	R-fraser
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk	64742-95-6	10-20%	V	10-320-313
Isobutanol	78-83-1	1-5%	Xn	10-20
1,2,4-Trimetylbenzen	95-63-6	5-10%	Xn	10-20-36/37/38
Xylen	1330-20-7	1-5%	Xn	10-20/21-38
1,3,5-Trimetylbenzen	108-67-8	1-5%	Xi	10-37

En oljemodifierad alkylid innehållande organiska/oorganiska pigment samt aromatiska lösningsmedel.

Innehållet av lösningsmedel kan variera något beroende på färgtyp och kulör.

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepade exponering.

Brandfarligt.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

### Inandning

Frisk luft och vila.

### Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

### Kontakt med ögon

Skölj med vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### Förtäring

Ge grädde. Framkalla ej kräkning.

Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Kan släckas med koldioxid, pulver eller skum.

Använd ej vatten i stark stråle.

Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft.

Vid brand bildas svart rök.

# VARUINFORMATION

Produkt: **Hammerite Nr. 1 Rost Grund**

Art nr: **556**

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Eliminera alla antändningskällor. Sörj för god ventilation

Förhindra utsläpp till avlopp.

Absorbera i inert material, t.ex. sand och samla upp i behållare. Minde spill torkas upp.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

### Hantering

Se till att luftväxlingen är god. Undvik direktkontakt med hud och ögon.

Försiktighet med eld, rökning, gnistor eller svetsning.

### Lagring

Ej över normal rumstemperatur.

Förvaras oåtkomligt för barn.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

### Tekniska åtgärder

Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

### Hygieniska gränsvärden

Lacknafta: Nivågränsvärde 50 ppm. Korttidsvärde 100 ppm (AFS 1996:2)

Trimetylbenzen: Nivågränsvärde 25 ppm. Korttidsvärde 35 ppm (AFS 1996:2)

Xylen: Nivågränsvärde 50 ppm. Korttidsvärde 100 ppm (AFS 1996:2)

### Personliga skyddsåtgärder

Använd lämpliga skyddshandskar.

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

<b>Utseende</b>	<b>Lukt</b>	<b>Ångtryck</b>	
Viskös (tjockflytande) vätska	Aromatisk	3,3 vid 20° C	
<b>pH</b>	<b>Viskositet</b>	<b>Densitet</b>	<b>Avdunstningshastighet</b>
-	-	1,31	0,63 (Butylacetat=1)
<b>Kokpunkt/Intervall</b>	<b>Flampunkt</b>	<b>Tändtemperatur</b>	<b>Löslighet i vatten</b>
60° C	35° C	ca 230° C	Olöslig

### Övrigt

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### Stabilitet

Normalt stabil.

### Förhållanden som bör undvikas

Undvik kraftig uppvärmning, öppen låga och antändningskällor.

Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

# VARUINFORMATION

Produkt: **Hammerite Nr. 1 Rost Grund**

Art nr: **556**

## **Inandning,**

Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Ofta upprepad exponering för höga halter under lång tid kan eventuellt orsaka symtom som oro, sömnproblem, minnes-svårigheter p g a påverkan på det centrala nervsystemet.

## **Hudkontakt,**

Långvarig eller upprepad hudkontakt kan avfetta huden och ge rodnad och hudsprickor som kan utvecklas till eksem.

## **Ögonkontakt,**

Stänk i ögonen ger sveda.

## **Förtäring,**

Förtäring kan ge illamående och kräkningar. Kemisk lunginflammation kan möjligen tillkomma efter några timmar upp till ett dygn, om produkten vid förtäring dragits ned i luftvägarna.

Eftersom produkten har hög viskositet är risken för aspiration ner i lungorna liten.

## **12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION**

Specifika uppgifter saknas.

## **13. AVFALLSHANTERING**

Rester tas om hand som farligt avfall enligt lokala föreskrifter.

## **14. TRANSPORTINFORMATION**

PRODUKTEN KLASSAD SOM FRIMÄNGD VID TRANSPORT INOM SVERIGE.

### **FN-nmmer**

1263

### **Landtransporter (ADR/ADR-s, RID/RID-S)**

-

### **Sjötransporter (IMDG)**

3.3

### **Lufftransporter**

-

# VARUINFORMATION

Produkt: **Hammerite Nr. 1 Rost Grund**

Art nr: **556**

## 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering och märkning enligt Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter.

### Farosymboler

Läs varningstexten med MÅTTLIGT HÄLSOSKADLIG

### Riskfraser

Brandfarligt.

Kan vara farligt vid inandning efter ofta upprepad exponering.

### Skyddsfraser

Förvaras oåtkomligt för barn.

Sörj för god ventilation.

Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

## 16. ÖVRIG INFORMATION

Utfärdad datum

1998-10-20

Ersätter varuinformationsblad av:

Ny produkt